



PROMECH
—W A T E R—

**BALANS VANALAR
ÜRÜN KATALOĞU**

www.promechgroup.com

STATİK BALANS VANALARI / FLANŞLI

SBVF-16



Ölçü Aralığı	: DN40 → DN300
Gövde & Kapak	: GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Klape	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Probu	: Pirinç (CW617N)
Valon	: Ebonite (DN40-DN150)- Pik demir (DN200-DN300)
Conta	: EPDM
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

STATİK BALANS VANALARI / DİŞLİ

SBVT-25



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde	: Bronz Döküm
Kapak	: CuZn40Pb2 (CW617N) Pirinç
Mil & Klape	: CuZn40Pb2 (CW617N) Pirinç
Ölçüm Probu	: Pirinç (CW617N)
Valon	: Ebonite
Conta	: EPDM
Bağlantı Şekli	: Dişli (FF)
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN25