



PROMECH
—W A T E R—

**ÇEK VALFLER
ÜRÜN KATALOĞU**

www.promechgroup.com

ÇALPARA ÇEK VALF

SCV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde & Kapak	: GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Disk	: GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Bağlantı Şekli	: Flanşlı / Çalpara Tip
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

TOPLU ÇALPARA ÇEK VALF

SBCV



Ölçü Aralığı	: DN40 → DN300
Gövde & Kapak	: GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Küre	: GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Bağlantı Şekli	: Flanşlı / Çalpara Tip (Toplu)
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

KÜRESEL YAYLI ÇEK VALF

BVCV



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN200
Gövde	: GS-C25 Çelik Döküm (EN GS 200)
Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Flanşlı / Küresel Yaylı Tip
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +180 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

YAYLI LİFT ÇEK VALF

SLCV



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN350
Gövde & Kapak	: GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Disk	: AISI 304 & 316 & 420 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Flanşlı / Yaylı Lift Tip
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +250 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16 / PN40

DİSKO ÇEK VALF (PİRİNÇ)

BDCV



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde	: Pirinç (CW617N) Ms58
Disk & Yay	: AISI 304 paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Flanşlı / Wafer Tip
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

DİSKO ÇEK VALF (SFERO)

SDCV



Ölçü Aralığı	: DN40 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Disk & Yay	: AISI 304 paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Flanşlı / Wafer Tip
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

DİSKO ÇEK VALF (PASLANMAZ ÇELİK)

SSCV



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Disk & Yay	: AISI 304 paslanmaz Çelik
	: AISI 316 paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Disk Tipi
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +150 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN40

WAFER ÇALPARA ÇEK VALF

WSCV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN200
Gövde	: GS-C25 Çelik Döküm (EN GS 200)
	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Disk	: AISI 304 & 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Wafer Çalpara Tipi
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +150 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

ÇİFT KLAPE ÇEK VALF

DPCV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN250
Gövde	: GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)
	: GGG-40 Sféro Döküm (EN GJS 400-15)
Disk	: Nikel Kaplı Sféro Döküm
Mil	: AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	: Disk Tipi
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16