



**PROMECH**  
—W A T E R—

## HAVA ATICI (VANTUZ) VANALAR ÜRÜN KATALOĞU

[www.promechgroup.com](http://www.promechgroup.com)

#### TEK KÜRELİ VANTUZ

ARV-S



|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | DN50 → DN200                                                        |
| Gövde & Kapak          | GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)<br>GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Küre                   | ST 37 + Perbunan or Polietilen                                      |
| Üst Kapak              | GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)                                       |
| Conta                  | EPDM/Klingrit                                                       |
| Bağlantı Şekli         | Flanşlı / Tek Kürelİ                                                |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 150 ° C                                                             |
| Max. Çalışma Basıncı   | PN25                                                                |

#### ÇİFT KÜRELİ VANTUZ

ARV-D



|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | DN50 → DN250                                                        |
| Gövde & Kapak          | GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)<br>GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Küre                   | ST 37 + EPDM                                                        |
| Disk                   | GGG-40 / AISI 304                                                   |
| Üst Kapak              | GG-25 Pisk Döküm / GGG-40 Sfero Döküm                               |
| Conta                  | EPDM/Klingrit                                                       |
| Bağlantı Şekli         | Flanşlı / Çift Kürelİ                                               |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 150 ° C                                                             |
| Max. Çalışma Basıncı   | PN25                                                                |

#### TEK KÜRELİ VANTUZ / DİŞLİ

ARV-S-FF



|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | DN25 → DN100                                                        |
| Gövde & Kapak          | GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)<br>GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Küre                   | PVC / PTFE                                                          |
| Conta                  | EPDM/Klingrit                                                       |
| Bağlantı Şekli         | Dişli / Tek Kürelİ                                                  |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 150 ° C                                                             |
| Max. Çalışma Basıncı   | PN25                                                                |

#### DEMONTAJ PARÇASI

DMJ-16



|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | DN100 → DN1000                     |
| Flanş Uzun Parça       | GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Flanş Kısa Parça       | GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Saplama ve Somun       | Galvaniz Kaplı Çelik               |
| Sızdırmazlık Ringi     | EPDM / NBR                         |
| Bağlantı Şekli         | Flanşlı Bağlantı Parçaları         |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 150 ° C                            |
| Max. Çalışma Basıncı   | PN16                               |