



PROMECH
—W A T E R—

HİDROLİK KONTROL VANALAR FLANŞI ÜRÜN KATALOĞU

www.promechgroup.com

TEMEL KONTROL VANALARI

PRO-BACV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

MANUEL AÇMA - KAPAMA VANALARI

PRO-MACV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

PRO-PRV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

BASINÇ SABİTLEME VANALARI

PRO-PSV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE SABİTLEME VANALARI

PRO-PRSV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

BASINÇ TAHLİYE VANALARI

PRO-PREV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

SELENOİD KONTROLLÜ AÇMA - KAPAMA VANALARI

PRO-SOFV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

PRO-SPRV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

DEBİ KONTROL VANALARI

PRO-FOFV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

SEVİYE KONTROL VANALARI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ

PRO-LCVE



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

SEVİYE KONTROL VANALARI / YATAY FLATÖRLÜ

PRO-LCVF



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

DEBİ KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

PRO-FPRV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

OTOMASYON KONTROL VANALARI

PRO-AUCV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

KOÇ DARBEŞİ ÖNLEME VANALARI

PRO-WHPV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

YATAY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI

PRO-PCVH



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

DALGIÇ POMPA KONTROL VANALARI

PRO-PCVS



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

FARK BASINÇ SABİTLEME VANALARI

PRO-DPSV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

HİDROLİK ÇEKVALF VANALARI

PRO-HYCV



Ölçü Aralığı	: DN50 → DN300
Gövde	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Kapak	: GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Diyafram	: Doğal Kauçuk / 1 Bar Açma Basıncı
Boya	: Epoksi Elektrostatik Toz Boya
Tasarım	: EN1074-5
Bağlantı Şekli	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16