

PROMECH
—W A T E R—



KELEBEK VANALAR
ÜRÜN KATALOĞU

www.promechgroup.com

KELEBEK VANA / WAFER TİP

SSD-W



Ölçü Aralığı	DN25 → DN300
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Klape	AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM
Bağlantı Şekli	Flanşlı / Wafer
Max. Çalışma Sıcaklığı	130 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 DN350 - DN600 (PN10 /Redüktörlü)

Redüktörlü, Pinomatik Aktuatör (Tek ve Çift Etkili) ve Elektrik Aktuatör entegre edilebilir.



KELEBEK VANA / LUG TİP

SSD-L



Ölçü Aralığı	DN25 → DN300
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Klape	AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM
Bağlantı Şekli	Flanşlı / Lug
Max. Çalışma Sıcaklığı	130 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 DN350 - DN600 (PN10 /Redüktörlü)

Redüktörlü, Pinomatik Aktuatör (Tek ve Çift Etkili) ve Elektrik Aktuatör entegre edilebilir.



KELEBEK VANA / WAFER TİP

NSD-W



Ölçü Aralığı	DN25 → DN300
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Klape	Ni Kaplı + Sfero Döküm
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM
Bağlantı Şekli	Flanşlı / Wafer
Max. Çalışma Sıcaklığı	130 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 DN350 - DN600 (PN10 /Redüktörlü)

Redüktörlü, Pinomatik Aktuatör (Tek ve Çift Etkili) ve Elektrik Aktuatör entegre edilebilir.



KELEBEK VANA / LUG TİP

NSD-L



Ölçü Aralığı	DN25 → DN300
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Klape	Ni Kaplı + Sfero Döküm
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM
Bağlantı Şekli	Flanşlı / Lug
Max. Çalışma Sıcaklığı	130 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 DN350 - DN600 (PN10 /Redüktörlü)

Redüktörlü, Pinomatik Aktuatör (Tek ve Çift Etkili) ve Elektrik Aktuatör entegre edilebilir.



KELEBEK VANA / WAFER TİP

ABD-W



Ölçü Aralığı	DN40 → DN300
Gövde	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Klape	Aluminyum - Bronz
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	NBR
Bağlantı Şekli	Flanşlı / Wafer
Max. Çalışma Sıcaklığı	90 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 DN350 - DN600 (PN10 /Redüktörlü)

Redüktörlü, Pinomatik Aktuatör (Tek ve Çift Etkili) ve Elektrik Aktuatör entegre edilebilir.



KELEBEK VANA / LUG TİP

ABD-L



Ölçü Aralığı	DN40 → DN300
Gövde	GGG-40.3 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Klape	Aluminyum - Bronz
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	NBR
Bağlantı Şekli	Flanşlı / Lug
Max. Çalışma Sıcaklığı	130 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 DN350 - DN600 (PN10 /Redüktörlü)

Redüktörlü, Pinomatik Aktuatör (Tek ve Çift Etkili) ve Elektrik Aktuatör entegre edilebilir.

