



PROMECH
—W A T E R—

**KÜRESEL DOĞALGAZ VANALAR
ÜRÜN KATALOĞU**

www.promechgroup.com

KÜRESEL VANA / TEK PARÇALI * MONO TİP

GBV-1P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN300 (PN40)
	DN65 → DN300 (PN16)
Gövde	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS 200)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 1 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 / PN40

Opsiyonel: Gövde AISI 304 / AISI 316 paslanmaz çelik olarak üretilebilir.

KÜRESEL VANA / İKİ PARÇALI

GBV-2P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN300
Gövde	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 2 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16

DN250-DN300 ölçüleri redüksiyon geçişlidir.

KÜRESEL VANA / ÜÇ PARÇALI

GBV-3P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN300
Gövde	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 3 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 / PN25 / PN40

DN200 – DN300 ölçü aralığında üretim (PN25)

KÜRESEL VANA / ÜÇ PARÇALI

GBV-3P-S



Ölçü Aralığı	DN15 → DN300 (PN40)
	DN65 → DN300 (PN16)
Gövde	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS 200)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 3 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 / PN40

KÜRESEL VANA / İKİ PARÇALI

GBV-FF-2P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN25
Gövde	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS 200)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Dişli (FF) / 2 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN25 / PN40

DN50 (Gövde ve Küre:Sfero Döküm)

KÜRESEL VANA / ÜÇ PARÇALI

GBV-FF-3P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN100
Gövde	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS 200) / PN40
Ölçü Aralığı	DN15 → DN100
Gövde	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) / PN25-40
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Dişli (FF) / 3 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN25 / PN40