



PROMECH
—W A T E R—

**KÜRESEL VANALAR
ÜRÜN KATALOĞU**

www.promechgroup.com

KÜRESEL VANA / TEK PARÇALI * MONOTİP

BV-1P



Ölçü Aralığı	DN50 → DN100
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Küre	Ni Kaplı Döküm veya AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 1 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	150 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16

KÜRESEL VANA / İKİ PARÇALI *ECO

BV-2P-E



Ölçü Aralığı	DN65 → DN100
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
Küre	Ni Kaplı Döküm veya AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 2 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	150 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16

Aktüatör bağlantısını uygun değil

KÜRESEL VANA / İKİ PARÇALI

BV-2P



Ölçü Aralığı	DN40 → DN300
Gövde	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Küre	Ni Kaplı Döküm veya AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 2 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	150 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16
Not	DN15 - DN300 (Sfero Döküm) DN250-DN300 ölçüleri redüksiyon geçişlidir

KÜRESEL VANA / ÜÇ PARÇALI

BV-3P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN250
Gövde	GG-25 Pıkk Döküm (EN GJL 250)
	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Küre	Ni Kaplı Döküm veya AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / 3 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	150 °C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 * PN40 (Sfero Döküm)

Opsiyonel Gövde GS-C25 Çelik Döküm veya AISI 304 / AISI 316 paslanmaz çelik üretilebilir.

KÜRESEL VANA / İKİ PARÇALI

BV-FF-2P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN25
Gövde	GG-25 Pıkk Döküm (EN GJL 250)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Dişli (FF) / 2 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	180 °C
Max. Çalışma Basıncı	PN40
Not	DN50 (Sfero Döküm)

KÜRESEL VANA / ÜÇ PARÇALI

BV-FF-3P



Ölçü Aralığı	DN32 → DN100
Gövde	GG-25 Pıkk Döküm (EN GJL 250)
Ölçü Aralığı	DN15 → DN100
Gövde	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Küre	Ni Kaplı Döküm veya AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	PTFE
Bağlantı Şekli	Dişli (FF) / 3 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	150 °C
Max. Çalışma Basıncı	PN16 / PN25

Opsiyonel Gövde GS-C25 Çelik Döküm veya AISI 304 / AISI 316 paslanmaz çelik üretilebilir.

KÜRESEL VANA / ÜÇ PARÇALI

BV-W-3P



Ölçü Aralığı	DN15 → DN100
Gövde	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS200)
Küre	AISI420 Paslanmaz Çelik
Conta	Karbon Grafitli Teflon
Bağlantı Şekli	Alın ve Soket Kaynaklı / 3 Parçalı
Max. Çalışma Sıcaklığı	220 °C
Max. Çalışma Basıncı	PN40