



PROMECH
—W A T E R—

**PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR
ÜRÜN KATALOĞU**

www.promechgroup.com

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / FF / PN16

BVFF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz çelik + Vinil kaplamalı
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / FF / PN16 *ECO

BVFF-16-E



Ölçü Aralığı	: DN65 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz çelik + Vinil kaplamalı
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / FF / PN10

BVFF-10



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz çelik + Vinil kaplamalı
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / FF / PN25

BVFF-25



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz çelik + Vinil kaplamalı
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN25

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / FF / PN16

BF-BVFF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN25
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Kelebek Kollu Galvaniz Çelik
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / MF / PN16

BF-BVMF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN25
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Kelebek Kollu Galvaniz çelik
Bağlantı Şekli	: Dişli / MF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KÜRESEL VANA / MM / PN16

BF-BVMM-16



Ölçü Aralığı	: DN65 → DN25
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Kelebek Kollu Galvaniz çelik
Bağlantı Şekli	: Dişli / MM / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KÜRESEL DOĞALGAZ VANA / FF

BVFF-GS



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz çelik + Vinil kaplamalı
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +60 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: MOP5 (20)

PİRİNÇ KÜRESEL DOĞALGAZ VANA / FF

BF-BVFF-GS



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Kelebek Saplı Galvaniz Çelik
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +60 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: MOP5 (20)

PİRİNÇ ŞİBER VANA / FF / PN16

BF-BVFF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N)
Sürgü & Mil	: Pirinç (CW617N)
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz Çelik veya Plastik
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ STOP VANA / FF / PN16

SVFF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN25
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N)
Sürgü & Mil	: Pirinç (CW617N)
O-ring	: EPDM- NBR
Kol	: Galvaniz Çelik veya Plastik
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KOSVA ŞİBER VANA / FF / PN16

DR-GVFF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N)
Sürgü & Mil	: Pirinç (CW617N)
O-ring	: EPDM- NBR
Kol	: Galvaniz Çelik veya Plastik
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ KÜRESEL KOSVA VANA / FF / PN16

DR-BVFF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Galvaniz çelik + Vinil kaplamalı
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

RAKORLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA / MF / PN16

R-BVMF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN32
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Kelebek Saplı Galvaniz çelik
Bağlantı Şekli	: Dişli / MF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

TERMO KUPLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA / MF / PN16

T-BVMF-16



Ölçü Aralığı	: DN25
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Kelebek Saplı Galvaniz çelik
Bağlantı Şekli	: Dişli / MF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

PİRİNÇ MİNİ KÜRESEL VANA / MF / PN10

M-BVMF-16



Ölçü Aralığı	: DN10 → DN20
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
Küre	: Pirinç (CW617N) + Krom kaplı
O-ring	: EPDM- NBR
Conta	: PTFE
Kol	: Alüminyum - Plastik
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF / 2 Parçalı
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

Y-TİP PİSLİK TUTUCU / FF / PN16

STFY-FF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N)
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM-NBR
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

ÇALPARA ÇEK VALF / FF / PN16

SCV-FF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N)
Klape/Disk	: Pirinç (CW617N)
Conta	: EPDM-NBR
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

YAYLI DİK ÇEK VALF / FF / PN16

LCV-FF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN100
Gövde & Kapak	: Pirinç (CW617N)
Klape (Disk)	: Polimer Plastik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM-NBR
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +80 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16

OTOMATİK HAVA TAHLİYE VANALARI / PN10

AARV-10



Ölçü Aralığı	: DN15
Gövde	: Pirinç (CW617N)
Çek Valve	: Pirinç (CW617N)
O-ring	: EPDM- NBR
Yay	: Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: PP
Emniyet & Şamandırası	: Ebonit
Bağlantı Şekli	: Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10
Opsiyonel	: Kapama valfli, yandan çıkışlı otomatik hava tahliye vanaları mevcuttur.

KARTUŞLU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA / FF / PN16

CPRV-FF-16



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN25
Gövde	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
O-ring	: NBR
Diyafram	: EPDM
Kartuş-Yay	: POM-Çelik
Filtre	: Paslanmaz Çelik
Basınç Ayar Aralığı	: 1,0-6,5 Bar
Fabrika Ayar Çıkış Basıncı	: 3 Bar
Conta	: EPDM-NBR
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF & MF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +40 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16
Opsiyon	: DN15,DN20, DN25 ölçülerinde rakorlu, manometreli opsiyeler mevcuttur.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA / FF / PN16

PRV-FF-16



Ölçü Aralığı	: DN8 → DN80
Gövde	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
O-ring	: NBR
Diyafram	: EPDM
Kartuş-Yay	: POM-Çelik
Filtre	: Paslanmaz Çelik
Basınç Ayar Aralığı	: 1,0-6,5 Bar
Fabrika Ayar Çıkış Basıncı	: 3 Bar
Conta	: EPDM-NBR
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF & MF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +40 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN16
Opsiyon	: DN15 ve DN20 ölçülerinde rakorlu, manometreli opsiyeler mevcuttur.

SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ / FF / PN10

D-SVFF-10



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN25
Gövde	: Pirinç (CW617N)
Diyafram	: EPDM
Yay	: Çelik
Plastik Parçalar	: PA6, GFR30, PP
Çalışma Basıncı	: 1- 10 Bar
Ayar Basıncı	: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Bar
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ / MF / PN10


D-SVMF-10



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN25
Gövde	: Pirinç (CW617N)
Diyafram	: EPDM
Yay	: Çelik
Plastik Parçalar	: PA6, GFR30, PP
Çalışma Basıncı	: 1- 10 Bar
Ayar Basıncı	: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Bar
Bağlantı Şekli	: Dişli / MF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

TERMOSİFON EMNİYET VENTİLİ / MF / PN10

T-SVMF-10



Ölçü Aralığı	: DN15
Gövde	: Pirinç (CW617N) + Nikel kaplı
O-Ring	: NBR
Yay	: Çelik
Filtre	: Paslanmaz Çelik
Plastik Parçalar	: PA6, GFR30
Çalışma Basıncı	: 1- 10 Bar
Emniyet Basıncı	: 13 Bar
Ayar Basıncı	: 9 - 10 Bar
By-Pass	: 0,5 Bar
Bağlantı Şekli	: Dişli / MF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

Not: Mandallı olarak alternatif üretimde mevcuttur.

PİRİNÇ KÖŞE EMNİYET VENTİLİ / FF / PN10

SVFF-10



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde	: Pirinç (CW617N)
O-Ring	: NBR
Yay	: Çelik
Çalışma Basıncı	: 1- 10 Bar
Emniyet Basıncı	: 13 Bar
Bağlantı Şekli	: Dişli / FF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10

PİRİNÇ KÖŞE EMNİYET VENTİLİ / MF / PN10

SVMF-10



Ölçü Aralığı	: DN15 → DN50
Gövde	: Pirinç (CW617N)
O-Ring	: NBR
Yay	: Çelik
Çalışma Basıncı	: 1- 10 Bar
Emniyet Basıncı	: 13 Bar
Bağlantı Şekli	: Dişli / MF
Maks. Çalışma Sıcaklık	: +110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN10