



**PROMECH**  
— W A T E R —

**PİSLİK TUTUCULAR  
ÜRÜN KATALOĞU**

[www.promechgroup.com](http://www.promechgroup.com)

#### Y-TİP PİSLİK TUTUCU

STF-Y



|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | : DN15 → DN600                                                        |
| Gövde                  | : GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)<br>GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Filtre                 | : AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik                                 |
| Conta                  | : Klingrit                                                            |
| Bağlantı Şekli         | : Flanşlı / Y-Tip                                                     |
| Maks. Çalışma Sıcaklık | : +180 °C                                                             |
| Maks. Çalışma Basıncı  | : PN10 / PN16 / PN25 / PN40                                           |

#### T-TİP PİSLİK TUTUCU

STF-T



|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | : DN15 → DN300                                                        |
| Gövde                  | : GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)<br>GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Filtre                 | : AISI 304 Paslanmaz Çelik                                            |
| Conta                  | : Klingrit                                                            |
| Bağlantı Şekli         | : Flanşlı / Y-Tip                                                     |
| Maks. Çalışma Sıcaklık | : +180 °C                                                             |
| Maks. Çalışma Basıncı  | : PN6 / PN10 / PN16                                                   |

#### YAYLI DİK KLAPE / FLANŞLI

SFV-F



|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ölçü Aralığı           | : DN40 → DN600                                                        |
| Gövde                  | : GG-25 Pisk Döküm (EN GJL 250)<br>GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15) |
| Filtre                 | : AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik                                 |
| Yay                    | : AISI 302 Paslanmaz Çelik                                            |
| Bağlantı Şekli         | : Flanşlı                                                             |
| Maks. Çalışma Sıcaklık | : +120 °C                                                             |
| Maks. Çalışma Basıncı  | : PN16                                                                |