



PROMECH
—W A T E R—

**SÜRGÜLÜ VANALAR
ÜRÜN KATALOĞU**

www.promechgroup.com

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4

MSF4-NRS-06



Ölçü Aralığı	DN40 → DN150
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F4
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN6

Opsiyonel: Gövde ve Sürgü: GS-C25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304/316 paslanmaz çelik üretilebilir

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4

MSF4-NRS-16



Ölçü Aralığı	DN40 → DN1000
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F4
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16

Opsiyonel: Gövde ve Sürgü: GS-C25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304/316 paslanmaz çelik üretilebilir

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F5

MSF5-NRS-40



Ölçü Aralığı	DN40 → DN1000
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / PTFE
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F5
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN40

Opsiyonel: Gövde ve Sürgü: GS-C25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304/316 paslanmaz çelik üretilebilir

ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4

ESF4-NRS-16



Ölçü Aralığı	DN40 → DN600
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	Kauçuk (Elastomer) Kaplı Sfero Döküm
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / NBR
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F4
Max. Çalışma Sıcaklığı	110 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16

ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F5

ESF5-NRS-25



Ölçü Aralığı	DN40 → DN300
Gövde & Kapak	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	Kauçuk (Elastomer) Kaplı Sfero Döküm
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / NBR
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F5
Max. Çalışma Sıcaklığı	110 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN25

YÜKSELEN MİLLİ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4

MSF4-RS-10



Ölçü Aralığı	DN40 → DN600
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / Klingerite / Graphite
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F4
Max. Çalışma Sıcaklığı	400 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN10

YÜKSELEN MİLLİ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F5

MSF5-RS-40



Ölçü Aralığı	DN40 → DN600
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / Klingerite / Graphite
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F5
Max. Çalışma Sıcaklığı	400 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN40

Opsiyonel: Gövde ve Sürgü: GS-C25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304/316 paslanmaz çelik

SEVİYE GÖSTERGELİ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4

MSF4-NRS-16IN



Ölçü Aralığı	DN40 → DN1000
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / NBR / Klingerite / Graphite
Gösterge ve Pimi	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik / MS58
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F4
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16
Opsiyonel: Gövde, Kapak,Sürgü: GS-C25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304/316 paslanmaz çelik üretilebilir	

SEVİYE GÖSTERGELİ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4 BASKI YUVALI

MSF4-NRS-16INST



Ölçü Aralığı	DN40 → DN600
Gövde & Kapak	GG-25 Pik Döküm (EN GJL 250)
	GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Sürgü	GG-25 / GGG-40
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Conta	EPDM / Klingerite / Graphite
Gösterge ve Pimi	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik / MS58
Salmastra Yuvası	GG-25 / GGG-40
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F4
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16
Opsiyonel: Gövde, Kapak,Sürgü: GS-C25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304/316 paslanmaz çelik üretilebilir	

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F7

MSF4-NRS-64



Ölçü Aralığı	DN50 → DN600
Gövde & Kapak	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS200) AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik
Sürgü	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS200) AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta	Graphite / Graphite + AISI 304
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F7
Max. Çalışma Sıcaklığı	400 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN64

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F7

MSF4-NRS-100



Ölçü Aralığı	DN50 → DN600
Gövde & Kapak	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS-200) AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik
Sürgü	GS-C25 Çelik Döküm (EN GS-200) AISI 304 / AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta	Graphite / Graphite + AISI 304
Bağlantı Şekli	Flanşlı / F7
Max. Çalışma Sıcaklığı	400 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN100

METAL YATAKLI BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA / F4 MANUEL VE PİNOMATİK

MSF4-RS-16KN



Ölçü Aralığı	DN50 → DN1000
Gövde & Kapak	GG-25 Pk Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Salmastra & Boyunduruk	GG-25 Pk Döküm (EN GJL 250) GGG-40 Sfero Döküm (EN GJS 400-15)
Mil	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Gövde Siti	EPDM / PTFE
Bıçak	AISI 304 / 316 / 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	Flanş Wafer - Lug Tip
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 ° C
Max. Çalışma Basıncı	PN16
Opsiyonel:	1. Gövde ve Salmastra: GSC-25 Çelik Döküm, Bronz veya AISI 304 / AISI 316 paslanmaz çelik üretilebilir. 2. Dişli kutusu, Pnömatik ve Elektrik aktuatör entegre edilebilir. 3. Yükselen milleri versiyonu mevcuttur.